



程序员词典

IT 领域常见单词的发音

An He



PanBook
2020 年 7 月 17 日

Copyright © 2020 An He

PUBLISHED BY [PANBOOK](#)

[HTTPS://GITHUB.COM/ANNPROG/PROGRAMERDICT](https://github.com/ANNPROG/PROGRAMERDICT)

Licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial 3.0 Unported License (the “License”). You may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at <http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0>. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

最后编译日期, 2020 年 7 月 17 日 13:52:00

前言

IT 行业有很多容易读错的单词，很多新造的轮子可能也会用到生造词。本项目搜集这样的单词，标注音标，并提供简单的释义。

如果您有兴趣完善此项目，欢迎提交 PR。项目主页：<https://github.com/annProg/programerDict>。

目录

封面	ii	第十三章 M	25
前言	iii	第十四章 N	27
目录	v	第十五章 O	29
第一章 A	1	第十六章 P	31
第二章 B	3	第十七章 Q	33
第三章 C	5	第十八章 R	35
第四章 D	7	第十九章 S	37
第五章 E	9	第二十章 T	39
第六章 F	11	第二十一章 U	41
第七章 G	13	第二十二章 V	43
第八章 H	15	第二十三章 W	45
第九章 I	17	第二十四章 X	47
第十章 J	19	第二十五章 Y	49
第十一章 K	21	第二十六章 Z	51
第十二章 L	23	贡献者	53

第一章 A

ACID /'æsid/

CET4 TEM4

AJAX /'eidʒæks/

创建交互式 Web 应用程序而无需牺牲浏览器兼容性的流行方法(Asynchronous JavaScript and XML)。

AMD /,e em 'di/

ABBREVIATION for

API /,ei pi: 'ai/

ABBREVIATION for

ASCII /'æski; 'æski/

美国信息交换标准码 (American Standard Code for Information Interchange)。

Adobe /ə'dəubi/

美国 Adobe 公司 (著名的图形图像和排版软件的生产商); 奥多比公司。

Alpine /'ælpain; 'ælpain/

adj. (与) 阿尔卑斯山 (有关) 的

Angular /'æŋgjələ; 'æŋgjələ(r)/

一款十分流行且好用的 Web 前端框架, 目前由 Google 维护; [生物] 有角的; 生硬的, 笨拙的; 瘦削的。

Apache /ə'pætʃi; ə'pætʃi/

Web 服务器软件; 阿帕奇; 阿帕切族 (美洲印第安部族)。

Arduino /a:(r)duinəu/

Arduino 是一款便捷灵活、方便上手的开源电子原型平台。

Axure /'æksfʊr/

原型设计工具

Azure /'æzər; 'æzə(r); 'æzjuə(r)/

Microsoft Azure 灵活的开放式云计算平台。
adj. 蔚蓝的, 天蓝色的。

abnormal /'æb'nɔ:ɾml; æb'nɔ:ml/

adj. 反常的, 不规则的; 变态的

access /'ækses; 'ækses/

(对计算机存储器的) 访问。

accurate /'ækjərət; 'ækjərət/

adj. 精确的

acquire /ə'kwaɪər; ə'kwaɪə(r)/

vt. 获得; 取得; 学到; 捕获

admin /'ædmɪn; 'ædmɪn/

管理, 行政 (administration)。

agile /'ædʒl; 'ædʒaɪl/

敏捷的; 敏捷开发。

alias /'eɪliəs; 'eɪliəs/

别名。

alignment /ə'lainmənt; ə'lainmənt/

n. 队列, 成直线; 校准; 结盟

alpha /'ælfə; 'ælfə/

n. 希腊字母的第一个字母; 开端; 最初

amazon /'æməzɑ:n; 'æməzən/

亚马逊

analogy /ə'nælədʒi; ə'nælədʒi/

类比; 类推; 模拟。

app /æp; æp/

(计算机) 应用程序 (application)。

archive /'ɑ:rkɑ:v/

档案, 归档, 存档。

array /ə'rei; ə'rei/

数组。

atomicity /,ætə'misəti; ,ætə'misəti/

n. 原子数; 原子价

avatar /'ævətɑ:r; 'ævətɑ:(r)/

(网络) 头像, 替身。

第二章 B

BSD /todo/

abbr. 加州大学伯克利分校软件 (Berkeley Software Distribution)

Beego /bigou/

一个使用 Go 的思维来帮助您构建并开发 Go 应用程序的开源框架。

behavior /br'hevjə; br'hervjə/

n. 行为, 举止; 态度; 反应

beta /'betə; 'bitə/

n. β (希腊字母表的第二个字母); β 项, β 类; β 等, 乙等; β 星; β 衰变的, β 粒子的; β 系数, β 因素

bind /baɪnd; baɪnd/

绑定。

budget /'bʌdʒɪt; 'bʌdʒɪt/

n. 预算, 预算费

第三章 C

CCL /todo/

abbr. 通用命令语言 (Common Command Language); 加拿大劳工联合会 (Canadian Congress of Labour)

CI /,si 'ai/

持续集成 (Continuous Integration)。

CodeIgniter; CodeIgniter 是一个小巧但功能强大的 PHP 框架, 作为一个简单而“优雅”的工具包, 它可以为开发者们建立功能完善的 Web 应用程序。

CMDB /todo/

配置管理数据库(Configuration Management Database)

CSS /si es es/

层叠样式表 (Cascading Style Sheets) 是一种用来表现 HTML (标准通用标记语言的一个应用) 或 XML (标准通用标记语言的一个子集) 等文件样式的计算机语言。

Caas /si ei ei es/

容器即服务 (Container as a Service)。

中国农业科学院 (Chinese Academy of Agricultural Sciences)。

计算机辅助采购系统 (computer assisted acquisition system)。

通信即服务 (Communications as a Service)。

CentOS /todo/

社区企业操作系统 (Community Enterprise Operating System)。CentOS 项目是一个社

区驱动的自由软件项目, 专注于围绕 Linux 平台交付一个健壮的开源生态系统。

Ceph /sef/

Ceph 是一个开源软件存储平台, 在单个分布式计算机集群上实现对象存储, 并提供用于对象, 块和文件级存储的 3in1 接口。

CoreDNS /kɔr di en es/

CoreDNS 是一个 DNS 服务器/转发器, 用 Go 编写, 提供链式插件, 每个插件都执行 (DNS) 功能。

Cygwin /sigwin/

Cygwin 是一个在 Windows 平台上运行的类 UNIX 模拟环境。

cache /kæʃ; kæf/

电脑高速缓冲存储器; 缓存。

collation /kə'leiʃn; kə'leiʃn/

n. 校对; 斋日的点心; 牧师职务

consistency /kən'sɪstənsi; kən'sɪstənsi/

n. [计] 一致性; 稠度; 相容性

cursor /'kɜ:rsə(r); 'kɜ:sə(r)/

n. 光标; (计算尺的) [计] 游标, 指针

第四章 D

DBaaS /todo/

基于 130 个网页-相关网页

DCL /todo/

Doctor of Civil Law 民法博士

DDL /todo/

abbr. 数据定义语言 (data definition language)

DML /todo/

abbr. 现代语言博士(Doctor of Modern Languages); 数据操作语言(Data Manipulation Language)

DQL /todo/

双横向摆臂

Debian /'deɪbi:ən/

n. 一种自由操作系统

Dijkstra /todo/

n. 迪杰斯特拉 (姓氏)

Discuz /dis'kʌz/

n. 康盛创想 (软件名)

Django /'dʒæŋɡo/

用 python 语言写的开源 web 开发框架

Docker /'dɑ:kər; 'dɒkə(r)/

n. 码头工人

DokuWiki /todo/

基于 4 个网页-相关网页

Drone /droun; drəʊn/

n. 雄蜂; 嗡嗡的声音; 懒惰者; 无人机 (非正式)

Dubbo /AUSTRALIAN; 'dʌbəʊ/

/'dʊbəʊ/

daemon /'di:mən/

守护进程

dashboard /'dæʃbɔ:rd; 'dæʃbɔ:d/

n. 汽车等的仪表盘; 马车等前部的挡泥板

debt /det; det/

n. 债务; 借款; 罪过

deny /di'naɪ; dr'naɪ/

vt. 否定, 否认; 拒绝给予; 拒绝...的要求

deque /dek; dek/

n. 双端队列; 双队列

digest /dar'dʒest, dr'dʒest; dar'dʒest; dr'dʒest/

vt. 消化; 吸收; 融会贯通

doc /dɒk/

/'dɒk/

durability /,dʊərə'bɪləti; ,dʒʊərə'bɪləti/

n. 耐久性; 坚固; 耐用年限

第五章 E

EOP /todo/

abbr. 地球轨道平面 (Earth Orbit Plane); 设备操作顺序 (Equipment Operational Procedure)

Eureka /ju'ri:kə/

eureka

echo /'ekou; 'ekəu/

vt. 反射; 重复

endpoint /'end,pɔɪnt; 'end,pɔɪnt/

n. 端点; 末端, 终结点

eoan /todo/

基于 232 个网页-相关网页

event /i'vent; i'vent/

事件。

第六章 F

FIFO /'faɪfo; 'faɪfəʊ/

abbr. 先入先出 (first in, first out)

FILO /'faɪləʊ/

先进后出 (First In Last Out)。

Fedora /fɪ'dɔːrə; fɪ'dɔːrə/

n. 一种男式软呢帽

Flask /flæsk; flɑːsk/

n. [分化] 烧瓶; 长颈瓶, 细颈瓶; 酒瓶, 携带瓶

facade /fə'saɪd; fə'sa:d/

n. 正面; 表面; 外观

favorable /'feɪvərəbl; 'feɪvərəbl/

adj. 有利的; 良好的; 赞成的, 赞许的; 讨人喜欢的

format /'fɔːrmæt; 'fɔːmæt/

n. 格式; 版式; 开本

第七章 G

GIF /gɪf; dʒɪf/
/gɪf/

GNOME /noum; nəʊm/

n. 土地神; 格言; 箴言

GNU /nuː,njuː; nuː; njuː/

n. [脊椎] 角马; [脊椎] 牛羚

GUI /'gu:i; ,dʒi: ju: 'aɪ/
/guɪi/

GeForce /dʒi'fɔ:s/

n. 显卡的一种型号

Git /ɡɪt; ɡɪt/

n. 饭桶; 卑鄙小人

Gitea /todo/

释义:

Github /'ɡɪθɪb/

n. 社交编程及代码托管网站

Gitlab /todo/

基于 10 个网页-相关网页

Gogs /todo/

基于 88 个网页-相关网页

Golang /todo/

基于 300 个网页-相关网页

Grafana /todo/

基于 10 个网页-相关网页

grep /ɡrep/

n. (Grep) 人名; (苏里) 格雷普

第八章 H

HTML /ˌeɪtʃ ti: em 'el; ˌeɪtʃ ti: em 'el/

abbr. 超文本标记语言 (Hypertext Markup Language)

Hadoop /tə'duː/

分布式计算

Harbor /'hɑ:bə; 'hɑ:bə/

n. 港, 海港; 避难所

Haskell /tə'duː/

n. 哈斯凯尔 (男子名)

Hive /haɪv; haɪv/

n. 蜂巢, 蜂箱; 蜂群; (喻) 充满繁忙人群的场所

height /haɪt; haɪt/

n. 高地; 高度; 身高; 顶点

hello /he'ləʊ, hə'ləʊ/

你好

hidden /'hɪdn; 'hɪdn/

adj. 隐藏的

第九章 I

ITIL /todo/

abbr. 即信息技术基础构架库 (Information Technology Infrastructure Library)

ITSM /todo/

abbr. 信息技术服务管理 (Technology Service Management); 一周波通态不重复浪涌电流

IaaS /todo/

基础设施即服务 (Infrastructure as a Service)

Imgur /todo/

基于 22 个网页-相关网页

InfluxDB /todo/

基于 4 个网页-相关网页

Ingress /'ɪŋɡres; 'ɪŋɡres/

n. 进入; 入口; 准许进入; 入境

InnoDB /todo/

基于 13 个网页-相关网页

Intel /'ɪntel/

1.

iTop /todo/

基于 148 个网页-相关网页

image /'ɪmɪdʒ; 'ɪmɪdʒ/

n. 影像; 想象; 肖像; 偶像

implement /'ɪmplɪm(ə)nt/

vt. 实施, 执行; 实现, 使生效

integer /'ɪntɪdʒər; 'ɪntɪdʒə(r)/

n. 整数

isolation /,aɪsə'leɪʃn; ,aɪsə'leɪʃn/

n. 隔离; 孤立; [电] 绝缘; [化学] 离析

issue /'ɪʃuː; 'ɪʃuː; 'ɪʃjuː/

n. 问题; 流出; 期号; 发行物

istio /todo/

释义:

第十章 J

Java /'dʒɑ:və/

n. (Java) (美、印) 杰娃 (人名)

JavaScript /'dʒɑ:və,skript/

n. Java 描述语言 (一种程序语言)

Jquery /todo/

n. 放大镜效果 (软件名)

journalctl /'dʒɜ:nl kən'trɔ:l; 'dʒɜ:nl si ti el/

日志管理; ctl 代表 control。

jpeg /'dʒeɪpeg/

/dʒeɪpɛg/

jpg /todo/

abbr. 一种图像压缩格式(Joint Picture Group)

第十一章 K

Kaniko /todo/

释义:

Kapacitor /todo/

释义:

Kindle /'kɪndl; 'kɪndl/

- v. 点燃; 着火; 激起; 照亮, (使) 发亮; 激动起来; (兔) 产仔

Kinect /todo/

- n. 微软 XBOX360 体感周边外设

Kubernetes /todo/

基于 48 个网页-相关网页

key /ki; ki:/

- n. 钥匙; 关键, 密钥; (键盘乐器或电脑键盘的) 键; 调, 声调, 色调; 答案; 图例; 扳手; 销子, 楔, 栓; 翼果; 板条间首层灰泥; (篮球) 罚球区; 低岛, 礁

kubectl /kub kən'troul; kub si ti el/

Kubernetes 管理工具; ctl 代表 control。

第十二章 L

LaTeX /'leɪtɛks; 'leɪtɛks/

n. 乳胶; 乳液

Linux /'lɪnəks; 'lɪnəks/

Linux 操作系统（一种类似于 UNIX 的计算机操作系统）。

Lua /'lɔʊə/

n. (Lua) 人名; (东南亚国家华语) 赖; (泰) 洛; (西) 卢阿

Lucene /'lɔʊə/

n. 一个全文搜索引擎

lambda /'læmdə; 'læmdə/

n. 希腊字母的第 11 个; 星座中第 11 颗星; λ 噬菌体（基因研究中所用的噬菌体病毒）; 人字缝尖; (生化) λ 链

linear /'lɪniər; 'lɪniə(r)/

adj. 线的, 线型的; 直线的, 线状的; 长度的

locale /ləʊ'kæ:l; ləʊ'kɑ:l/

n. (事情发生的) 地点, 现场

第十三章 M

MSYS2 /todo/

释义:

Markdown /'mɑ:kdaʊn; 'mɑ:kdaʊn/

n. 标低价, [物价] 减价

Marshal /'mɑ:rʃl; 'mɑ:ʃl/

n. 元帅; 司仪

MediaWiki /todo/

基于 48 个网页-相关网页

Microsoft /'maɪkrəspɒt/

n. 微软公司 (全球知名的 PC 软件主要厂商)

MinGW /todo/

基于 124 个网页-相关网页

MyISAM /todo/

基于 132 个网页-相关网页

MySQL /maɪ ɛs kju ɛl/

n. 数据库系统 (一种免费的跨平台的)

main /meɪn; meɪn/

adj. 主要的, 最大的, 最重要的

maintenance /'meɪntənəns; 'meɪntənəns/

n. 维护, 维修; 保持; 生活费用

manipulate /mə'nɪpjuleɪt; mə'nɪpjuleɪt/

vt. 操纵; 操作; 巧妙地处理; 篡改

manual /'mænjʊəl; 'mænjuəl/

adj. 体力的; 手控的; 用手的

margin /'mɑ:rdʒɪn; 'mɑ:dʒɪn/

n. 边缘; 利润, 余裕; 页边的空白

matrix /'meɪtrɪks; 'meɪtrɪks/

n. 矩阵; 模型; 社会环境; 基质; 母体; 子宫; 脉石

maven /'meɪvn; 'mervn/

n. 内行, 专家

miscellaneous /'mɪsə'leɪniəs; 'mɪsə'leɪniəs/

adj. 混杂的, 各种各样的; 多方面的, 多才多艺的

module /'mɔ:dʒu:l; 'mɒdju:l/

n. [计] 模块; 组件; 模数

mutex /todo/

n. 互斥; 互斥元, 互斥体; 互斥量

第十四章 N

NVIDIA /ɛn'vɪdɪə/

辉达, 又译作英伟达 (芯片厂商)

Nginx /tɒŋks/

基于 488 个网页-相关网页

nil /nɪl; nɪl/

n. 无, 零

null /nʌl; nʌl/

adj. 无效的, 无价值的; 等于零的

第十五章 O

OIDC /todo/

基于 8 个网页-相关网页

OS /ˌoʊ ˈes; ɔʊ ˈes/

abbr. 操作系统 (Operating System); 西洋
旧历 (Old Style)

oAuth /todo/

基于 358 个网页-相关网页

origin /ˈɔːrɪdʒɪn; ˈbrɪdʒɪn/

n. 起源; 原点; 出身; 开端

第十六章 P

PNG /ˈpiː en ˈdʒiː/

ABBREVIATION for

PRD /todo/

abbr. 综合性技术研究与开发 (Polytechnical Research and Development) ; 产品研究与开发 (Product Research and Development) ; 产品需求文档 (Product Requirement Document)

PaaS /todo/

平台即服务 (Platform as a Service)

Pandoc /todo/

Markdown: 书写文档

Paxos /todo/

Paxos 算法

PostgreSQL /todo/

一种数据库系统

Puppet /ˈpʌpɪt; ˈpʌpɪt/

n. 木偶; 傀儡; 受他人操纵的人

Putty /ˈpʌti; ˈpʌti/

n. 油灰; 氧化锡

Python /ˈpaɪθɑːn; ˈpaɪθən/

n. 巨蟒; 大蟒; 丹舌

parameter /pəˈræmɪtər; pəˈræmɪtə(r)/

n. 参数; 系数; 参量

performance /pərˈfɔːrməns; pəˈfɔːməns/

n. 性能; 绩效; 表演; 执行; 表现

phantom /ˈfæntəm; ˈfæntəm/

n. 幽灵; 幻影, 幻觉; 为欺诈而捏造的财务安排 (或金融交易); 不明身份的人做的 (非法的事)

preference /ˈprefrəns; ˈprefrəns/

n. 偏爱, 倾向; 优先权

privilege /ˈprɪvəlɪdʒ; ˈprɪvəlɪdʒ/

n. 特权; 优待

proxy /ˈpraʊksi; ˈprɒksi/

n. 代理人; 委托书; 代用品

第十七章 Q

Qt /todo/

abbr. 夸脱 (液量单位, quart); 鉴定试验
(Qualification Test)

query /'kwɪri; 'kwɪəri/

n. 疑问, 质问; 疑问号; [计] 查询

quota /'kwɒtə; 'kwəʊtə/

n. 定额; 限额; 配额; 指标; (候选人当选
所需的) 规定票数, 最低票数

第十八章 R

Ratio /'reɪʃiʊ; 'reɪʃiəʊ/

n. 比率, 比例

root /ru:t; ru:t/

n. 根; 根源; 词根; 祖先

Realm /reɪlm; reɪlm/

n. 领域, 范围; 王国

rbd /tɒdɒ/

abbr. 游憩商业区 (Recreational Business District); 休闲商务区

regression /rɪ'greʃn; rɪ'greʃn/

n. 回归; 退化; 逆行; 复原

relay /'ri:leɪ, rɪ'leɪ; 'ri:leɪ; rɪ'leɪ/

n. 接力赛; 轮班, 轮换; 继电器; 中继设备

resolved /rɪ'zɔ:lvd; rɪ'zɒlvd/

adj. 下定决心的, 坚决的

resort /rɪ'zɔ:rt; rɪ'zɔ:t/

n. 凭借, 手段; 度假胜地; 常去之地

resume /rɪ'zʊ:m; rɪ'zju:m/

vt. (中断后) 重新开始, 继续; 重新回到, 恢复 (席位, 地位或职位); (停顿或被打断后) 继续说; 重选, 重穿, 重新占用

retina /'retɪnə; 'retɪnə/

n. [解剖] 视网膜

retrieve /rɪ'tri:v; rɪ'tri:v/

vt. [计] 检索; 恢复; 重新得到

第十九章 S

- SOP** /sɑ:p/
ABBREVIATION for
- SQL** /todo/
1.
- SSO** /todo/
abbr. 单点登录 (single sign-on)
- SaaS** /todo/
软件即服务 (Software as a Service)
- Safari** /sə'fɑ:ri/
TEM8
- Shard** /ʃɑ:rd; ʃɑ:d/
n. (甲虫的) [昆] 鞘翅; 陶瓷碎片
- Skype** /skaɪp/
n. Skype 软件 (因特网通话软件), 网络电话
- Spark** /spɑ:rk; spɑ:k/
n. 火花; 电火花; (内燃机里火花塞的) 放电; 闪光体; 一丝强烈的感情; 愉悦; (非正式) 军队中对无线电报务员 (或电工的) 昵称; 生龙活虎的小伙子; 导火线; 活力
- san** /sæn; sæn/
abbr. 疗养院 (sanatorium)
- schema** /'skɪ:mə; 'skɪ:mə/
n. [计][心理] 模式; 计划; 图解; 概要
- scheme** /ski:m; ski:m/
n. 计划; 组合; 体制; 诡计
- segue** /'segweɪ; 'segweɪ/
v. (音乐、电影) 无间断继续, 切换; 转到, 接入; 转入
- semaphore** /'seməfɔ:r; 'seməfɔ:(r)/
n. 信号标, 旗语; 臂板信号装置
- serializable** /'si:riə,laɪzəbl; 'sɪəriəlaɪzəbl/
adj. 可串行化的
- shell** /ʃel; jel/
n. 壳, 贝壳; 炮弹; 外形
- stat** /stæt; stæt/
n. 静; 斯达 (放射性强度单位)
- status** /'steɪtəs, 'stætəs; 'stɛɪtəs/
n. 地位; 状态; 情形; 重要身份
- sudo** /todo/
n. (日) 须藤 (姓氏)
- suite** /swɪt; swɪt/
n. (一套) 家具; 套房; 组曲; (一批) 随员, 随从

第二十章 T

TPL /todo/

abbr. 电信程序设计语言 (Telecommunications Programming Language)

TiKZ /todo/

释义:

Traefik /todo/

释义:

tag /tæg; tæg/

n. 标签; 名称; 结束语; 附属物

telnet /'telnet; 'telnet/

n. 远程登录; 用于远程联接服务的标准协议或者实现此协议的软件, 可为动词

thrift /θrɪft; θrɪft/

n. 节俭; 节约; [植] 海石竹

topology /tə'pɔ:lədʒi; tə'pɒlədʒi/

n. 拓扑学

transaction /træn'zækʃn; træn'zækʃn/

n. 交易; 事务; 办理; 会报, 学报

typical /'tɪpɪkl; 'tɪpɪkl/

adj. 典型的; 特有的; 象征性的

typology /taɪ'pɔ:lədʒi; taɪ'pɒlədʒi/

n. 类型学; 血型学; 象征主义; 象征论

第二十一章 U

URI /ju: ɑ:r 'aɪ/

abbr. 上呼吸道感染 (Upper Respiratory Infection) ; 统一资源标识符 (Uniform Resource Identifier)

URL /ju: ɑ:r 'el; ju: ɑ:r 'el/

abbr. 全球资源定位器 (Uniform Resource Locator)

Uber /'u:bəɪ/

n. 人名: (德) 乌贝尔, (英) 尤伯

Ubuntu /ʊ'bʊntu:/

1.

Unmarshal /tɒdɔ/

数据编出

第二十二章 V

Vue /tʊdo/

abbr. 虚拟机脱壳引擎(Virtual Machine Unpack Engine); 可视用户环境 (Visual User Environment); 真实用户环境 (Veridical User Environment); 视图文件

variable /ˈveriəbl,ˈværiəbl;ˈveəriəbl/

adj. 变量的; 可变的; 易变的, 多变的; 变异的, [生物] 畸变的

第二十三章 W

WordPress /'wɔ:dpres/

n. 博客系统 (软件名)

width /widθ,witθ; widθ; witθ/

n. 宽度; 广度

第二十四章 X

第二十五章 Y

YouTube /'ju: 'tju:b/

1.

Yum /jʌm; jʌm/

int. (表示味道或气味好) 嗯

第二十六章 Z

Zabbix /todo/

基于 116 个网页-相关网页

贡献者

An He <https://github.com/annProg>

You <https://github.com/You>